



TELMIG 200/2 TURBO 230V



Überblick

TELMIG 200/2 TURBO 230V

cod. 821056

MIG-MAG Schutzgasschweißgerät. Geeignet für den Endlos- und Punktschweißbetrieb mit elektronischer Regelung der Punktschweißdauer.

Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, hochfeste Stähle und Aluminium.

Mit dem optionalen Kit kann auch Blech angelassen und genietet werden.

Komplett mit Schweißzubehör für das MIG-MAG Schweißen.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG



DRAHTSPULE 15 kg

Technische Daten

CODE	ART. NR. 821056	V₀ DC	MAX LEERLAUFSPANNUNG 33 V	ST	STAHL SCHWEISSDRAHT DIAMETER 0,6 - 1 mm
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	P_{MAX}	MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 7 kW	SS	EDELSTAHL SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 mm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	P_{60%}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 60% 3 kW	AL	ALUMINIUM SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 - 1 mm
A_{MIN} / A_{MAX} DC	REGELBEREICH 35 - 220 A	IP	NETZSICHERUNG 20 A	IP	SCHTUZGRAD IP22
A_{MAX} 40°C DC	MAX STROM DC (EN 60974-1) 180 @ 15 % A	φ	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,9	W_H L	ABMESSUNGEN 80 x 45 x 65,5 cm
A_{60%} 40°C DC	DC STROM 100 A	☀	SCHALTSTUFEN 6	kg	GEWICHT 45 kg

Lieferumfang



TELMIG 200/2 TURBO 230V

KABEL 25 MMQ 1.8M - 124590

ABSTANDSTUECK - 322499



ARGONGASFLASCHE IT PASSTÜCK - 432036



TOLEDO 250 MASSEKLEMME 250A - 712030



DRUCKMINDERER F. AUFFÜLLBARE FLASCHE - 722341

MT15 MIG BRENNER 3M (RED) - 742180